

Leverantörsbruksanvisning Martech 04 Primer 01/01/2005

1. Identifiering av ämnet / materialet och leverantören

Handelsnamn **Martech 04 Primer**
Produkttyp: Primer
Användningsbegränsning: Får ej användas av barn under 18 år.
Speciell utbildning: Ingen, förutom kännedom om produktens ev. farliga egenskaper.
Återförsäljare **Martech A/S**
Adress: Klipleve Erhvervspark 15
postnummer och ort: 6200 Åbenrå
telefon: +45 7468 7711
telefax: +45 7468 8468
Gifttelefon: 3531 6060

2. Sammansättning/ upplysning om ämnen som ingår

Nr	Ingrediensnamn	Cas nr.	Einecs	Koncentration vikt %	Riskklass/ Anm.
1	Toluen	108-88-3	2026259	1-5	F,Xn,R11-20
2	Tetraetylisicat	78-10-4	2010838	1-5	Xn,R20-36/37
3	Titanium-tetrabutanol	5593-70-4	2270068	5-10	Xi,R36/38
4	C7-C10 Isoalkaner	90622-56-3	2924585	50-100	F,R11, Xi,R38,N,50/53;65-67

Teckenförklaring:

Tx = mycket giftigt, T = Giftigt, C = Frätande, Xn = Hälsosfarligt, Xi = Lokalirriterande, IK = Ej klassificeringspliktigt, E = Explosivt, O = Brandnärande, Fx = Ytterst brandfarligt, N = Miljöskadligt, M = Mutagen A = Allergiframkallande K = cancerframkallande, R = Reproduktionsskadligt.

3. Riskidentifiering

kodnr: 1993:3-3



Mycket brandfarligt



Hälsoskadligt



Miljöfarligt

4. Första hjälpen insatser

Allmänt: Om du är osäker, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkningar om patienten är medvetslös eller har kramper.

Hudkontakt: Torka först huden. Använd vatten och tvål samt hudcreme.

Ögonen: Skölj genast med vatten ca 10 min. Kontakta därefter läkare.

Inandning: Frisk luft och vila !

Om det svalts: Framkalla inte kräkningar, ge vätska att dricka.

Brännskador: Skölj med vatten som andra brännskador. Om läkare ska kontaktas, avvakta med att skölja tills läkaren har övertagit behandlingen.

5. Brandbekämpning

Använd: Skum, koldioxid eller vattenånga. Inte vattenstråle eftersom detta kan göra att branden sprider sig.

Skyddsutrustning: Andningsskydd med lufttillförsel mot hälsofarliga bränder.

Leverantörsbruksanvisning Martech 04 Primer 01/01/2005

6. Förhållningsregler gällande utsläpp vid olyckor

Skydd av personer: Var uppmärksam på brand- och explosionsrisken. Ta bort saker som kan ge upphov till brand. Vid stora utsläpp ska man tänka på skyddsutrustningen, se punkt 8.

Miljöskydd: Spill får ej ledas ut i avloppet eller liknande. Om skadan är skedd ska miljövårdsmyndigheten kontaktas.

Spill: Sug upp med sågspån eller liknande. Små mängder torkas upp med en trasa eller papper som slängs i slutna behållare. Se punkt 13.

7. Hantering och förvaring

Hantering: God ventilation, produkten får inte användas i närheten av öppen låga. Rökning är inte tillåtet.

Förvaring: På en torr plats med god ventilation enligt räddningstjänstens tekniska föreskrifter.

Emballage: I tättslutande originalemballage .

8. Exponeringskontroll och personligt skydd:

Organisera arbetet så att du undviker direktkontakt med produkten. Se till att det finns god ventilation i lokalen och använd andningsmask i enlighet med kodnumret.

Det kan vara nödvändigt med skyddsglasögon om man sprutar primern.

Skydda händerna med gummi- eller plasthandskar.

Skydda huden med arbetskläder. Om man sprutar bör man använda skyddsdräkt.

Gränsvärden i enlighet med arbetskyddsföreskrifter.

A okt. 2000

Toluen

CAS. Nr: 108-88-3 Gränsvärde : 25ppm,94mg/m³

9. Fysiskt-kemiska egenskaper

Tillståndsform: Vätska

Färg: Färglös

Lukt: Lösningemedel

Täthet: 0,76 g/cm³

Explosionsområde %--% : Nedre 0,9 övre 7 vol%

Flampunkt: 9° C

Kokpunkt: 116-142° C

10. Stabilitet

Stabilt vid normal hantering.

11. Toxikologiska upplysningar (hälsofarliga egenskaper)

Inandning: Produkten avger lösningsånga. Inandning kan förorsaka huvudvärk, trötthet och yrsel. Långvarig inandning av hög koncentration (jfr hygieniska gränsvärden) kan förorsaka bestående skador på det centrala nervsystemet.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan orsaka sveda och irritation.

Hudkontakt: Torkar ut huden, ger rodnad, ev. sprickor i huden och vid långvarig kontakt även eksem.

Om det svalts: Om lösningemedlet kommer ner i lungorna vid t.ex. kräkningar kan detta medföra kemiska lungskador.

Leverantörsbruksanvisning Martech 04 Primer 01/01/2005

12. Miljöupplysningar

Produkten får inte släppas ut i avloppet eller i vattendrag.
Innehåller C7-C10 Isoalkaner. Ämnet är miljöfarligt.

13. Avfallshantering

Rester av produkten ska lämnas till speciell avfallsanläggning.
Fullständigt torr produkt kan i mindre mängder hanteras som normalt industriavfall.
Avfallstyp: C. Avfallskort: 3.51. EAK-kod: 080409

14. Transportupplysningar

Transportbeteckning

Adr. (Väg) / RID (Bana)

UN nr.: 1263
Klass: 3 Packgrupp II
Litra: 5b

IMDG (SJÖ)

UN nr.:	1263	EMS	3-05
Klass	3,2	MFAG	313
Packgrupp	II		

IATA (FLYG)

UN nr.:	1263	Farligt gods	JA
Klass	3		
Emballaggrupp	II		



Mycket brandfarligt



Hälsoskadligt



Miljöfarligt

15. Upplysningar om reglering

Klassificering/märkning

Mycket brandfarligt. Irriterar huden. Farligt, kan ge lungskada vid inandning. Innehåller organiska lösningsmedel som kan ge upphov till yrsel eller trötthet. Giftigt för organismer som lever i vatten. Kan ge upphov till påverkan i vattenmiljön under längre tid. Bör förvaras oåtkomligt för barn. Emballaget ska förvaras på en plats med god ventilation. Rökning förbjuden.

Vidta åtgärder för att undvika statisk elektricitet. Innehåller ämnen som inte absorberas av kol, använd andningsmask med lufttillförsel. Innehåller organiska lösningsmedel. Undvik kontakt med hud och ögon. Om det sväljs, undvik att framkalla kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Emballage och rester ska hanteras som farligt avfall.

Kod NR: 1993:3-3

Leverantörsbruksanvisning Martech 04 Primer 01/01/2005

16. Andra upplysningar

Ursprungsdatum: 2004 -12-01

Texter till R-meningar i avsnitt 2

11- Mycket brandfarligt

20- Farligt vid inandning

36- Irriterar ögonen

37- Irriterar andningsorganen

38- Irriterar huden

65- Farligt, kan ge lungskada vid inandning

67- Ånga kan ge upphov till trötthet och yrsel

50/53 Mycket giftigt för organismer som lever i vatten. Kan förorsaka oönskad påverkan i vattenmiljön under lång tid.